


# VERSALITE IP-65



Hlojen lambalı acil aydınlatma armatürleri içerisinde, standart olarak IP-65 koruma sınıfına giren modeldir. Akü ve ni-cd bataryalı modelleri mevcuttur. Ön panelinde akü şarj durumunu gösteren led ler bulunur. Çalışma voltajı 220v AC /50Hz dir. İlk kullanımda 24 saat şarj edilmelidir.



## AKÜ YEDEKLEMELİ MODELLER

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
VSP-2201	Kesintide	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 60	160x400x440m	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2202	Kesintide	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 120	160x400x440m	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2203	Kesintide	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 180	160x400x440m	9,00kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2351	Kesintide	Duvara Montaj	2x35 wat	Hareketli	Kesintide 60	160x400x440m	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-2501	Kesintide	Duvara Montaj	2x50 wat	Hareketli	Kesintide 60	160x400x440m	9,00kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240

## Nİ-CD YEDEKLEMELİ MODELLER

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
VSP-N-2201	Kesintide	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 60	160x400x440m	7,35kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240
VSP-N-2201,5	Kesintide	Duvara Montaj	2x20 wat	Hareketli	Kesintide 120	160x400x440m	7,45kg	65	I	-16/+40°	10w	220-240

